

无刷直行星齿轮减速电机 (内齿圈材质: 粉末金属)

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Powder Metal)

36JXF50K/36DMW48


Φ36行星减速器, 允许转矩范围: 0.5N.m~5.0N.m
36mm OD Planetary Gearbox,
Permissible Load Range: 0.5N.m~5.0N.m

● 接线方式 Wire Diagram

U	V	W	Vcc	Ha	Hb	Hc	GND
红 Red	黄 Yellow	黑 Black	红 Red	蓝 Blue	绿 Green	白 White	黑 Black
20AWG UL1569			26AWG UL1569				



● 外形和安装尺寸 Dimensions



● 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

电机型号 Type	极数 Number of poles	相数 Number of phase	额定电压 Rated voltage VDC	空载转速 No-load speed r/min	空载电流 No-load current A	额定转矩 Rated torque mN.m	额定转速 Rated speed r/min	额定电流 Rated current A	额定功率 Rated power W	峰值扭矩 Peak torque mN.m	峰值电流 Peak current A
36DMW48-2465	4	3	24	6500	0.30	45	5000	1.4	25	135	4.3

● 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置36DMW48-2465无刷直流电机 (36DMW48-2465 BLDC Motor)

减速比 Reduction ratio	3.7	5.2	14	19	27	35	49	59	68	82	95	115	181	218
减速级数 Number of gear trains	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
减速器长度(L) Length(L) mm	29.0	29.0	38.4	38.4	38.4	38.4	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7	53.0	53.0
空载转速 No-load speed r/min	1752	1255	464	342	241	186	133	110	96	79	68	57	36	30
额定转速 Rated speed r/min	1348	965	357	363	185	143	102	85	74	61	53	43	28	23
额定转矩 Rated torque N.m	0.15	0.21	0.51	0.69	0.98	1.3	1.6	1.9	2.2	2.7	3.1	3.8	5	5
最大瞬间允许负载 Max. permissible load in a short time N.m	1.5	1.5	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	12	12